

BESTEK POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD DEFICODE CODE 1:2:3:4:5:6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
28		CONSERVERING				
281		CONSERVEREN CONSTRUCTIES				
2811		<u>Aanbrengen Anti-Graffiti-Coating AG 6010</u>				
281110	5712	Aanbrengen van een permanente Anti-Graffiti-Coating AG 6010 Betreft het aanbrengen van Anti-Graffiti-Coating op:	st	1,00	A	
281111	5712	Reinigen van het oppervlak. Situering: xxxxxxxx Reinigen d.m.v. reinigen met water, onder gepaste druk. Vlakken reinigen en losse onderdelen verwijderen zonder het oppervlak te beschadigen. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben. De opdrachtgever keurt de gereinigde vlakken en geeft toestemming tot het aanbrengen van Anti-Graffiti-Coating AG 6010.	m2			1,00 L
281112	5712	Aanbrengen permanente Anti-Graffiti-Coating AG 6010 in één laag AG 6010 Non Dark Sealer en 2 lagen AG 6010 Finish. (Voor toepassing op alle ondergronden) (sealer is alleen noodzakelijk op zuigende ondergronden)	m2			1,00 L
281113	5712	Anti-Graffiti-Coating AG 6010 aanbrengen: - leverancier: CAS Nederland B.V.: of gelijkwaardig. - aan te brengen door CAS Nederland B.V.. Verbruik AG 6010 Sealer minimaal 0,125 l / p/m ² Verbruik AG 6010 Finish 0.250 l / p/m ² (2 lagen) Applicatie conform voorschriften fabrikant. AG 6010 sealer is alleen noodzakelijk bij zuigende ondergronden, bij gesloten ondergronden, dienen 3 lagen AG 6010 Finisch worden toegepast 0.375 l p/m ² (3 lagen)				
281114	5712	Inclusief 5 jaar Onderhoud Service Contract, zodat graffiti binnen 2 weken na melding verwijderd wordt. De opdrachtnemer dient een 5 jarig onderhoud-service-contract met de firma CAS Nederland af te sluiten. Dit contract dient op naam gesteld te worden van de eindgebruiker. De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het dragen van de kosten voor het 5-jarig onderhoud-service-contract				
281115	5712	Of exclusief 5 jaar Onderhoud Service Contract.				

